

Fecha: 7 de Mayo del 2009

Radio portátil PRO5150™ Elite

Modelos VHF y UHF

Separación conmutable de canales de 12,5/20/25 kHz

Fabricado en Malasia

Todos los modelos de radios PRO5150 Elite incluyen:

- Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion) (JMNN4023)
- Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y espaciador (AAHTN3000)
- Antena VHF (elija la opción adecuada), banda 1 UHF (PMAE4002), banda 2 UHF (PMAE4006)
- Portador plástico con clip para cinturón (JMZN4023)
- Cubierta para conector lateral (JMLN4638)
- Manual del operador CD HKLN4228 (español / portugués / inglés)

Funciones del radio PRO5150 Elite

- 16 canales
- PTT-ID
- MDC1200 RapidCall
- Quik-Call II
- Sirena de emergencia / alarma (botón superior únicamente)
- Rastreo de prioridad única



El PRO5150 Elite

No están permitidas las siguientes frecuencias:

VHF	Banda 1 UHF			Banda 2 UHF	
151.200	403.200	420.000	436.805	453.600	487.200
151.205	403.205	422.580	453.595	453.605	487.205
167.995	407.075	432.925	453.600	470.395	504.000
168.000	412.250	436.795	453.605	470.405	520.800
168.005	414.835	436.800		487.195	520.850

16 canales	PTT-ID	Alerta llamada	Llamada selec.	Rev. de radio	Inhibición de radio	Silen.de señal.	Emergencia
MDC1200	Sólo envío	Sólo recep.	Sólo recep.	Sólo recep.	Sólo recep.	Sólo recep.	Sólo envío
Quik-Call II		Sólo recep.	Sólo recep.			Sólo recep.	
DTMF	Sólo envío						

Todas las funciones son de recepción / envío a menos que se especifique lo contrario

VHF*	SILENC.	POTENCIA	CANALES	MODELO DEL CATÁLOGO	REVENDEDOR
136-174 MHz	PL, DPL CSQ, DPL inv	5V	16	LAH38KDC9AA3_N	\$482

*Nota: Los modelos VHF anteriores requieren una opción de antena para completar la orden del radio.

Véase la página de Opciones para las selecciones.

UHF	SILENC.	POTENCIA	CANALES	MODELO DEL CATÁLOGO	REVENDEDOR
403-470 MHz	PL, DPL CSQ, DPL inv	4V	16	LAH38RDC9AA3_N	\$482
450-527 MHz				LAH38SDC9AA3_N	\$482

Fecha: 7 de Mayo del 2009

Radio portátil PRO7150™ Elite

Modelos VHF y UHF

Separación conmutable de canales de 12,5/20/25 kHz

Fabricado en Malasia

Todos los modelos PRO7150 incluyen:

- Batería de alta capacidad de litio ion (Li-Ion) (JMNN4023)
- Cargador individual de carga rápida de 120V, enchufe US y espaciador (AAHTN3000)
- Antena VHF (elija la opción adecuada), banda 1 UHF (PMAE4002), banda 2 UHF (PMAE4006)
- Portador plástico con clip para cinturón (JMZN4023)
- Cubierta para conector lateral (JMLN4638)
- Manual del operador CD HKLN4228 (español / portugués / inglés)

Funciones del radio PRO7150 Elite

- 128 canales
- Pantalla alfanumérica Dot Matrix de 14 caracteres
- 3 botones adicionales frontales programables
- Indicador de potencia de señal de recepción (RSSI)
- Indicador visual de medidor de batería
- MDC1200 RapidCall
- Quik-Call II
- Sirena de emergencia / alarma (botón superior únicamente)
- Rastreo con prioridad doble
- Selección de funciones a través del menú
- DTMF incorporado para envío
- Funciones adicionales del MDC1200
 - Verificación de radio
 - Alarma de emergencia
 - Inhibición selectiva del radio
 - Voz a seguir
- Alarma y reloj
- Alias para teléfono / llamada
- Inhabilitador de todas las alertas / luz
- Capacidad de inhabilitar tono



El PRO7150 Elite
Radio con teclado

	PTT-ID	Alerta llamada	Llamada selec.	Rev. de radio	Inhibición de radio	Silen. de señal.	Emergencia
MDC1200	X	X	X	X	Sólo recep.	Sólo recep.	Sólo envío
Quik-Call II		X	X			Sólo recep.	
DTMF	Sólo envío						

Todas las funciones son de recepción / envío a menos que se especifique lo contrario

No están permitidas las siguientes frecuencias:

VHF	UHF Banda 1			UHF Banda 2		
151.200	403.200	420.000	436.805	453.600	487.200	
151.205	403.205	422.580	453.595	453.605	487.205	
167.995	407.075	432.925	453.600	470.395	504.000	
168.000	412.250	436.795	453.605	470.405	520.800	
168.005	414.835	436.800		487.195	520.850	

VHF*	SILENC.	POTENCIA	CANALES	MODELO DEL CATÁLOGO	REVENDEDOR
136-174 MHz	PL, DPL CSQ, DPL inv	5V	128	LAH38KDH9AA6_N	\$555

*Nota: Los modelos VHF anteriores requieren una opción de antena para completar la orden del radio.

Véase la página de Opciones para las selecciones.

UHF	SILENC.	POTENCIA	CANALES	MODELO DEL CATÁLOGO	REVENDEDOR
403-470 MHz	PL, DPL CSQ, DPL inv	4V	128	LAH38RDH9AA6_N	\$555
450-527 MHz				LAH38SDH9AA6_N	\$555

Radio portátil

PRO5150/PRO7150™ Elite

Opciones

Fecha: 7 de Mayo del 2009

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	Las opciones no tienen descuento	REVENDEDOR
Opciones: PARA COMPLETAR UNA ORDEN SE DEBE SELECCIONAR UNA (1) OPCIÓN EN CADA PASO			

PASO 1:

Opciones de batería:

STDBAT0004AA	Batería estándar de alta capacidad de litio ion (Li-Ion) (JMNN4023)	N/C
H236DN	Batería intrínsecamente segura aprobada por Factory Mutual de níquel metal hidruro (NiMH) JMNN4025, 5 horas de vida promedio de la batería en ciclo de trabajo 5/5/90 (suprima la batería estándar de alta capacidad NiMH JMNN4023)	N/C
H224CC	Batería de ultra-alta capacidad de litio ion (Li-Ion) JMNN4024 (suprima la batería estándar de alta capacidad de litio ion (Li-Ion) JMNN4023)	\$10.00
QA00668AB	Batería de litio ion (Lilón) IP67 intrínsecamente segura aprobada por Factory Mutual PMNN4073 (suprima la batería estándar de alta capacidad de litio-ion (Li-Ion) JMNN4023)	N/C
QA00669AB	Batería de litio ion (Li-Ion) IP67 PMNN4074 (suprima la batería estándar de alta capacidad de litio-ion (Li-Ion) JMNN4023)	N/C

APROBACIONES DE FACTORY MUTUAL
Las baterías PMNN4073 y JMNN4025 están calificadas como intrínsecamente seguras para uso en las clases I, II y III,

PASO 2:

Opciones de cargador:

STDCHG0004AB	Cargador individual estándar de carga rápida de 120V, enchufe US AAHTN3000	N/C
H439DQ	Cargador individual de carga rápida de 230V, enchufe Euro de dos patas (suprima el cargador estándar de 120V AAHTN3000)	N/C
H234BW	Cargador individual de carga rápida de 230V, enchufe UK de tres patas (suprima el cargador estándar de 120V AAHTN3000)	N/C
Q312EE	Cargador individual de carga rápida de 230V, enchufe Argentina (suprima el cargador estándar de 120V AAHTN3000)	N/C
H951CX	Suprima el cargador de carga rápida de 120V (AAHTN3000)	-\$23.75

NOTA: Cada opción de cargador incluye: Base para el cargador, transformador, espaciador y manual

PASO 3:

Opciones de portador:

STDBLT0004AA	Portador plástico con clip para cinturón (JMZN4023)	N/C
H317AY	Suprima el portador plástico estándar con clip para cinturón (JMZN4023)	-\$3.00
Q707AA	Estuche de cuero suave PMLN4421 (suprima el portador plástico estándar JMZN4023)	\$7.50
Q708AA	Tirante de mano para radio JMZN4020 (suprima el portador plástico estándar JMZN4023)	-\$2.50

PASO 4:

Opciones de antena:

STDANT0004AA	Antena estándar de banda 1 UHF únicamente (PMAE4002)	N/C
STDANT0004AC	Antena estándar de banda 2 UHF únicamente (PMAE4006)	N/C
Q702AA	Antena tipo látigo UHF 403-520 MHz (NAE6483)	N/C
Q568AC	Antena de 9 cm UHF 490-527 MHz (PMAE4007)	N/C
Q33AA	Antena corta UHF 433-470 MHz (PMAE4003)	N/C
H128AU	Antena de 14 cm VHF 136-155 MHz (PMAD4014)	N/C
H129AT	Antena tipo látigo de 14 cm VHF 155-174 MHz (PMAD4015)	N/C
H65AT	Antena tipo látigo de 14 cm VHF 150-161 MHz (PMAD4023)	N/C
Q703AA	Antena de 9 cm VHF 136-155 MHz (PMAD4012)	N/C
Q704AA	Antena de 9 cm VHF 150-161 MHz (PMAD4025)	N/C
Q705AA	Antena de 9 cm VHF 155-174 MHz (PMAD4013)	N/C
H112HE	Suprima la antena estándar UHF	-\$4.00
H112HD	Suprima la antena estándar VHF	-\$4.00

PASO 5:

Opciones de empaque

STDBOX0004AA	Los radios se envían en caja individual estándar.	N/C
H415AS	Paquetes con un mínimo de 20 unidades por artículo de línea. Los radios se envían sin caja individual.	N/C